

## Johdonsuojakatkaisija

1-napainen C-käyrä 16A 6kA, ei asennettavissa lisätarvikkeita



**Tyyppi:** SH201-C16

**Snro:** 3210166

**Tuotekoodi:** 2CDS211001R0164

**GTIN:** 4016779630641

IP20

Johdonsuojakatkaisijat suojaavat asennuksia ylikuormitukselta ja oikosuluilta, taaten luotettavan ja turvallisen toiminnan. System pro M compact SH200 -sarjat suojaavat laitteitasi ylivirralla. Tuotteissa on kaksi eri laukaisumekanismia, viivästynyt lämpölaukaisumekanismi ylikuormitussuojaukseen ja magneettinen laukaisumekanismi oikosulkusuojaukseen.

- Edut
  - Laaja ja kattava valikoima, joka sopii moniin sovelluksiin
  - Maaailmanlaajuiset hyväksynnät
  - Tarjolla sertifikaatteja, asiakirjoja, koulutusta ja taustatietoa tukemaan asiakkaan tarpeita
- Ominaisuudet
  - Kotitalouksiin tai kiinteistökohteisiin
  - Katkaisukyky 6 kA asti
  - IEC/EN60898-1-standardin mukainen

## Tekniset tiedot

### ETIM Data

Upotussyvyys:	69 mm
Laukaisukäyrä:	C
Napojen määrä yhteensä:	1
Suojattujen napojen määrä:	1
Nimellisvirta:	16 A
Nimellisjännite:	230 V

# Tuotekortti

1-napainen C-käyrä 16A 6kA, ei asennettavissa lisätarvikkeita



Mitoitettu eristysjännite Ui:	440 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:	4 kV
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:	6 kA
Jännitetyyppi:	AC
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:	6 kA
Taajuus:	50...60 Hz
Tehohäviö:	2.5 W
Virranrajoitusluokka:	3
Uppoasennus:	Ei
Juontava 0-napa:	Ei
Ylijänniteluokka:	3
Ympäristön likaantumisaste:	2
Lisäyksikkömahdollisuus:	Ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	1
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Ympäristön lämpötila käytön aikana:	-25...55 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen:	0.75...16 mm <sup>2</sup>
Liitettävä johdin, lanka:	0.75...25 mm <sup>2</sup>
Rajähdyssuojattu:	Ei