

## Johdonsuojakatkaisija

1-napainen C-käyrä 32A 6kA, ei asennettavissa lisätarvikkeita

**Tyyppi:** SH201-C32

**Snro:** 3210901

**Tuotekoodi:** 2CDS211001R0324

**GTIN:** 4016779630702

IP20



Johdonsuojakatkaisijat suojaavat asennuksia ylikuormitukselta ja oikosuluilta, taaten luotettavan ja turvallisen toiminnan. System pro M compact SH200 -sarjat suojaavat laitteitasi ylivirralla. Tuotteissa on kaksi eri laukaisumekanismia, viivästynyt lämpölaukaisumekanismi ylikuormitussuojaukseen ja magneettinen laukaisumekanismi oikosulkusuojaukseen.

- Edut
  - Laaja ja kattava valikoima, joka sopii moniin sovelluksiin
  - Maaailmanlaajuiset hyväksynät
  - Tarjolla sertifikaatteja, asiakirjoja, koulutusta ja taustatietoa tukemaan asiakkaan tarpeita
- Ominaisuudet
  - Kotitalouksiin tai kiinteistökohteisiin
  - Katkaisukyky 6 kA asti
  - IEC/EN60898-1-standardin mukainen

## Tekniset tiedot

### ETIM Data

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Upotussyvyys:              | 69 mm |
| Laukaisukäyrä:             | C     |
| Napojen määrä yhteensä:    | 1     |
| Suojattujen napojen määrä: | 1     |
| Nimellisvirta:             | 32 A  |
| Nimellisjännite:           | 230 V |

# Tuotekortti

1-napainen C-käyrä 32A 6kA, ei asennettavissa lisätarvikkeita



|  |                           |
|--|---------------------------|
| Mitoitettu eristysjännite Ui:                      | 440 V                     |
| Syöksyjännitekestoisuus Uimp:                      | 4 kV                      |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V: | 6 kA                      |
| Jännitetyyppi:                                     | AC                        |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V: | 6 kA                      |
| Taajuus:   | 50...60 Hz                |
| Tehohäviö:   | 3.7 W                     |
| Virranrajoitusluokka:                              | 3                         |
| Uppoasennus:                                       | Ei                        |
| Juontava 0-napa:                                   | Ei                        |
| Ylijänniteluokka:                                  | 3                         |
| Ympäristön likaantumisaste:                        | 2                         |
| Lisäyksikkömahdollisuus:                           | Ei                        |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä):                   | 1                         |
| Kotelointiluokka (IP):                             | IP20                      |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana:                | -25...55 °C               |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen:                  | 0.75...16 mm <sup>2</sup> |
| Liitettävä johdin, lanka:                          | 0.75...25 mm <sup>2</sup> |
| Rajähdyssuojattu:                                  | Ei                        |