

Johdonsuojakatkaisija

3-napainen C-käyrä 10A 6kA, ei asennettavissa lisätarvikkeita



Tyyppi: SH203-C10

Snro: 3210168

Tuotekoodi: 2CDS213001R0104

GTIN: 4016779631297

IP20

Johdonsuojakatkaisijat suojaavat asennuksia ylikuormitukselta ja oikosuluilta, taaten luotettavan ja turvallisen toiminnan. System pro M compact SH200 -sarjat suojaavat laitteitasi ylivirralla. Tuotteissa on kaksi eri laukaisumekanismia, viivästynyt lämpölaukaisumekanismi ylikuormitussuojaukseen ja magneettinen laukaisumekanismi oikosulkusuojaukseen.

- Edut
 - Laaja ja kattava valikoima, joka sopii moniin sovelluksiin
 - Maaailmanlaajuiset hyväksynät
 - Tarjolla sertifikaatteja, asiakirjoja, koulutusta ja taustatietoa tukemaan asiakkaan tarpeita
- Ominaisuudet
 - Kotitalouksiin tai kiinteistökohteisiin
 - Katkaisukyky 6 kA asti
 - IEC/EN60898-1-standardin mukainen

Tekniset tiedot

ETIM Data

Upotussyvyys:	69 mm
Laukaisukäyrä:	C
Napojen määrä yhteensä:	3
Suojattujen napojen määrä:	3
Nimellisvirta:	10 A

Tuotekortti

3-napainen C-käyrä 10A 6kA, ei asennettavissa lisätarvikkeita



Nimellisjännite:	400 V
Mitoitettu eristysjännite Ui:	440 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:	4 kV
Jännitetyyppi:	AC
Taajuus:	50...60 Hz
Tehohäviö:	6.3 W
Virranrajoitusluokka:	3
Uppoasennus:	Ei
Juontava 0-napa:	Ei
Ylijänniteluokka:	3
Ympäristön likaantumistaso:	2
Lisäyksikkömahdollisuus:	Ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	3
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Ympäristön lämpötila käytön aikana:	-25...55 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen:	0.75...16 mm ²
Liitettävä johdin, lanka:	0.75...25 mm ²
Rajähdyssuojattu:	Ei