

# Johdonsuojakatkaisija

1-napainen C-käyrä 2A 6kA IEC/EN 60898-1, 10 kA IEC/EN 60947-2, Un= 230/400VAC ja 72VDC



**Tyyppi:** S201-C2

**Snro:** 3211005

**Tuotekoodi:** 2CDS251001R0024

**GTIN:** 4016779523325

IP20

Johdonsuojakatkaisijat  
suojaavat asennuksia ylikuormitukselta ja oikosuluilta, taaten luotettavan ja turvallisen toiminnan. System pro M compact S 200 -sarjat suojaavat laitteitasi ylivirralla. Tuotteissa on kaksi eri laukaisumekanismia, viivästynyt lämpölaukaisumekanismi ylikuormitussuojaukseen ja magneettinen laukaisumekanismi oikosulkusuojaukseen.

Edut

- Laaja ja kattava valikoima, joka sopii moniin sovelluksiin ja monille teollisuudenaloille
- Maa-ilmanlaajuiset hyväksynät
- Tarjolla sertifikaatteja, asiakirjoja, koulutusta ja taustatietoa tukemaan asiakkaan tarpeita
- Ajan- ja tilansäästö ainutlaatuisen teknologian ja alhaalta kiinnitettävän apukoskettimen ansiosta

Ominaisuudet

- Saatavilla laukaisukäyrille B, C, D, K ja Z sekä navoille 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N ja 4P
- Katkaisukyky max. 25 kA asti ja nimellisvirrat max. 63A tuotesarjasta riippuen
- Yhteensopivuus kansainvälisiin standardeihin tuotesarjasta riippuen: IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL 1077, UL 489, CSA 22.2 No. 235, CSA 22.2 No. 5
- Sopii käytettäväksi kotitalouksissa, teollisuuskohteissa ja kiinteistösähköistyksessä.
- Johdonsuojissa on kaksi liitinpaikkaa max. 35 mm<sup>2</sup> ja 10 mm<sup>2</sup> kaapeleille. Virransyöttö voidaan tuoda helposti virtakiskolla alempaan liitinpaikkaan ja lähtevät johdotukset kytkeä ylempään liitinpaikkaan.

# Tekniset tiedot

## ETIM Data

|                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Upotussyvyys:                                       | 69 mm                     |
| Laukaisukäyrä:                                      | C                         |
| Napojen määrä yhteensä:                             | 1                         |
| Suojattujen napojen määrä:                          | 1                         |
| Nimellisvirta:                                      | 2 A                       |
| Nimellisjännite:                                    | 230 V                     |
| Mitoitettu eristysjännite Ui:                       | 440 V                     |
| Syöksyjännitekestoisuus Uimp:                       | 4 kV                      |
| Mitoitusosikosulaulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V: | 6 kA                      |
| Jännitetyyppi:                                      | AC/DC                     |
| Mitoitusosikosulaulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V: | 6 kA                      |
| Taajuus:                                            | 50...60 Hz                |
| Tehohäviö:                                          | 1.8 W                     |
| Virranrajoitusluokka:                               | 3                         |
| Uppoasennus:                                        | Ei                        |
| Juontava 0-napa:                                    | Ei                        |
| Ylijänniteluokka:                                   | 3                         |
| Ympäristön likaantumistaso:                         | 3                         |
| Lisäyksikkömahdollisuus:                            | Kyllä                     |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä):                    | 1                         |
| Kotelointiluokka (IP):                              | IP20                      |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana:                 | -25...55 °C               |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen:                   | 0.75...25 mm <sup>2</sup> |
| Liitettävä johdin, lanka:                           | 0.75...35 mm <sup>2</sup> |
| Rajähdyssuojattu:                                   | Ei                        |