Johdonsuojakatkaisija

2-napainen K-käyrä 2A, 10kA (Icu) IEC/EN 60947-2, Un=440VAC, 440VDC



Tyyppi: S202MT-K2UC

Snro: 3217826

Tuotekoodi: 2CDS272065R0277

GTIN: 4013614449055

IP20

S200MT on erikoissarja raideliikenne sovelluksiin.
Hyväksynnät:
Hazard level acc. to EN 45545-2 R26/HL
Resistance to shocks and vibrations acc. to IEC 61373: Category 1 - Class A/B - Body mounted

Tekniset tiedot

ETIM Data

Upotussyvyys:	69 mm
Napojen määrä yhteensä:	2
Suojattujen napojen määrä:	2
Nimellisvirta:	2 A
Nimellisjännite:	440 V
Mitoitettu eristysjännite Ui:	440 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:	4 kV
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:	10 kA
Jännitetyyppi:	AC/DC
Taajuus:	50...60 Hz
Tehohäviö:	3.56 W
Virranrajoitusluokka:	3

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11

Uppoasennus:	Ei
Juontava 0-napa:	Ei
Ylijänniteluokka:	3
Ympäristön likaantumisaste:	3
Lisäyksikkömahdollisuus:	Kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	2
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Ympäristön lämpötila käytön aikana:	-40...70 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen:	0.75...25 mm²
Liitettävä johdin, lanka:	0.75...35 mm²
Rajähdyssuojattu:	Ei

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11