

Johdonsuojakatkaisija

2-napainen K-käyrä 25A, 10kA (Icu) IEC/EN 60947-2, Un=440VAC, 440VDC

Tyyppi: S202MT-K25UC

Snro: 3217832

Tuotekoodi: 2CDS272065R0517

GTIN: 4013614449307



S200MT on erikoissarja raideliikenne sovelluksiin.
Hyväksynät:
Hazard level acc. to EN 45545-2 R26/HL
Resistance to shocks and vibrations acc. to IEC 61373: Category 1 - Class A/B - Body mounted

Tekniset tiedot

ETIM Data

Upotussyvyys:	69 mm
Napojen määrä yhteensä:	2
Suojattujen napojen määrä:	2
Nimellisvirta:	25 A
Nimellisjännite:	440 V
Mitoitettu eristysjännite Ui:	440 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:	4 kV
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:	10 kA
Jännitetyyppi:	AC/DC
Taajuus:	50...60 Hz
Tehohäviö:	5.62 W
Virranrajoitusluokka:	3

Tuotekortti

2-napainen K-käyrä 25A, 10kA (Icu) IEC/EN 60947-2, Un=440VAC, 440VDC



Uppoasennus:	Ei
Juontava 0-napa:	Ei
Ylijänniteluokka:	3
Ympäristön likaantumisaste:	3
Lisäyksikkömahdollisuus:	Kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	2
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Ympäristön lämpötila käytön aikana:	-40...70 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen:	0.75...25 mm ²
Liitettävä johdin, lanka:	0.75...35 mm ²
Rajähdyssuojattu:	Ei