Painike

Kapasitiivinen KNX/f@h painike Saga

Tyyppi: KK/U4.55.1

Snro: 2815750

Tuotekoodi: 2CKA006115A0506

GTIN: 4011395334423

IP20

Vapaasti konfiguroitava kapasitiivinen painike 1-4-toiminnolla, sopii Saga-sarjaan. Tarvitsee toimiakseen lisäksi väyläliityntäosan (KNX: BA/U1.0.1, free@home: BAU-F-0.1) ja keskiölevyn esim. LFW/A.4.55.91-916.
Käyttö napauttamalla tai pyyhkäisemällä painikkeen pintaa.
Parametrisoituja toimintoja kuten: kytkentä, himmennys, kaihtimen/verhon ohjaus, tilanne-ohjaus.
Muut toiminnot:- Integroitu lämpötila-anturi- Summeri akustista palautetta varten- Tilatiedon indikointi innovatiivisen RGB-valokonseptin avulla- Päivä/yö-tila- Hakuvalo- Hälytysindikointi valo- ja akustisella palautteella- Tilannetoimilaite (KNX)- 5 logiikkakanavaa (KNX)
- Sekvensseri (KNX)- Porrasvaloautomaattitoiminto (KNX)

Tekniset tiedot

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11

Asennustapa:	muu
Sisältää väyläliitynnän:	Kyllä
Ohjauspisteiden määrä:	4
Painikkeiden määrä:	4
LED-indikoinnilla:	Kyllä
Merkintäalueella:	Ei
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	kiiltävä
Väri:	valkoinen
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	33 mm

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11