

Läsnäolotunnistin KNX


Läsnäolotunnistin 360, alumiini

Tyyppi: 6131/30-183-500

Snro: 2815472

Tuotekoodi: 2CKA006132A0347

GTIN: 4011395185933



2-kanavainen läsnäolotunnistin väyläliitynnällä. Liikkeeseen ja valoisuuteen perustuva päälle kytkeminen, sammutus porrastetusti kahdella tasolla. Tunnistimen koko 91x91 mm ja näkyvän osan korkeus 23 mm. Kattoasennus uppoon tai pintaan pinta-asennuskoteloä käyttäen. Uppoasennus jousikiinnityksellä, ei rasiaan. Tunnistimessa 360° valvonta-alue ja asennettuna 2,5 m korkeuteen alueen halkaisija on 10 m.

Asennusreikä: 64-68 mm

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei



Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Malli / Tyyppi:	läsnäolotunnistin
Asennustapa:	uppoasennus
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Pinnan suojaus:	lakattu
Pintamateriaali:	matta
Väri:	alumiini
RAL-numero (vastaava):	9006
Sisältää väyläliitynnän:	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:	2 m
Tunnistusalueen maksimileveys:	12 m
Tunnistusalueen maksimipituus:	8 m
Kanavien lukumäärä:	2
Vähimmäispäälläoloaika:	10 s
Enimmäistyösykli:	1092 min
Leveys:	91 mm
Korkeus:	91 mm
Syvyys:	45 mm
Upotussyvyys:	22 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	22 mm