

# Läsnäolotunnistin KNX

Läsnäolotunnistin käytävä, premium, valkoinen



**Tyyppi:** 6131/51-24-500

**Snro:** 2815602

**Tuotekoodi:** 2CKA006132A0413

**GTIN:** 4011395222294



4-kanavainen käytävä läsnäolotunnistin väyläliitynnällä. Liikkeeseen ja valoisuuteen perustuva päälle kytkeminen, sammutus porrastetusti kahdella tasolla. Tunnistimessa on myös vakio-valotoiminto, huonetermostaatti ja IR-vastaanotin. Sovelluksessa on 5 lisätoimintoa sisältäen loogiset toiminnot, aikaviiveet ja porrasvaloautomaattitoiminnon. Tunnistimen koko 91x91 mm ja näkyvän osan korkeus 23 mm. Kattoasennus uppoon tai pintaan pinta-asennuskoteloa käyttäen. Uppoasennus jousikiinnityksellä, ei rasiaan. Tunnistimessa suorakaiteen muotoinen valvonta-alue ja asennettuna 2,5 m korkeuteen on tunnistuksen enimmäispituus 9 m toiseen suuntaan, eli tunnistimesta 9 m molempiin suuntiin käytävänsuuntaisesti.

Asennusreikä: 64-68 mm

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti: 1

### ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX: Kyllä

Väyläjärjestelmä KNX radio: Ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Malli / Tyyppi:	läsnäolotunnistin
Asennustapa:	uppoasennus
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	matta
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9016
Sisältää väyläliittynän:	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:	2 m
Kanavien lukumäärä:	4
Vähimmäispäälläoloaika:	10 s
Enimmäistyösykli:	1092 min
Leveys:	91 mm
Korkeus:	91 mm
Syvyys:	49 mm
Uputussyvyys:	22 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	22 mm