Läsnäolotunnistin KNX

Läsnäolotunnistin 360 mini, musta



Tyyppi: 6131/20-885-500

Snro: 2814596

Tuotekoodi: 2CKA006132A0436

GTIN: 8719874452786

IP54

Pienikokoinen 2-kanavainen läsnäolotunnistin väyläliitynnällä. Liikkeeseen ja valoisuuteen perustuva päälle kytkeminen, sammutus porrastetusti kahdella tasolla. Tunnistimen koko 80x80 mm ja näkyvän osan korkeus 16 mm. Kattoasennus uppoon tai pintaan pinta-asennuskoteloa käyttäen. Uppoasennus jousikiinnityksellä, ei rasiaan. Tunnistimessa 360º valvonta-alue ja asennettuna 2,5 m korkeuteen alueen halkaisija on 6,5 m.

Tekniset tiedot

ETIM Data

Asennuspuolen liitäntä:	3-vaihe
Syöttöjännite:	380...420 V
Taajuus:	50/60 Hz
Nimellinen liitäntäteho:	11 kW
Enimmäisteho per latauspiste:	11 kW
Leveys:	195 mm
Korkeus:	110 mm
Syvyys:	320 mm
Asennustapa:	seinäasennus
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:	1
Erillinen syöttökeskus:	Ei

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11

Latauskaapelin pituus:	5 m
Verkotettava WLAN kautta:	Kyllä
LTE:	Kyllä
Radiostandardi 5G:	Ei
Energiamittari:	Kyllä
Integroitu RFID-kortin lukija:	Kyllä
NFC (Near Field Communication):	Ei
Sisältää näytön:	Kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:	muovi
Kotelointiluokka (IP):	IP54
Iskunkestävyysluokka:	IK08
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:	2.5 mm^2

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11