Lähtöyksikkö KNX

Combi kytkinyksikkö 2x16A (AX, AC-1), kytkentä-/verholähtöyksikkö 2/1-kanavaa, 3 tuloa, rasia-asennus



Tyyppi: SAH/U2.16.2

Snro: 2815740

Tuotekoodi: 2CKA006152A0042

GTIN: 4011395309889

IP20

Rasiaan asennettava 3-asentoinen (1-0-2) releyksikkö esim. verhojen ja luukkujen ohjaukseen. 230 VAC 3 A. 3 binäärituloa potentiaalivapaille koskettimille. Voidaan käyttää myös 2-kanavaisena releyksikkönä.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Asennustapa:	uppoasennus
Nimellisvirta:	8 A

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11

Sisältää väyläliitynnän:	Kyllä
Irroitettava väylämoduuli:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11