


# Lähtöyksikkö KNX

Combi kytkinyksikkö 2x16A (AX, AC-1),  
kytkentä-/verholähtöyksikkö 2/1-kanavaa,  
3 tuloa, rasia-asennus



**Tyyppi:** SAH/U2.16.2

**Snro:** 2815740

**GTIN:** 4011395309889

IP20

Rasiaan asennettava 3-asentoinen (1-0-2) releyksikkö esim. verhojen ja luukkujen ohjaukseen. 230 VAC 3 A. 3 binäärituloa potentiaalivapaille koskettimille. Voidaan käyttää myös 2-kanavaisena releyksikkönä.

## Tekniset tiedot

### Yleistä tietoa

Tuotetunnus: 2CKA006152A0042

### Pakkaus

Paketti: 1

### ETIM Data

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Väyläjärjestelmä KNX:          | Kyllä  |
| Väyläjärjestelmä KNX radio:    | Ei     |
| Väyläjärjestelmä radiotaajuus: | Ei     |
| Väyläjärjestelmä LON:          | Ei     |
| Väyläjärjestelmä Powernet:     | Ei     |
| Muut väyläjärjestelmät:        | ei ole |

# Tuotekortti

Combi kytkinyksikkö 2x16A (AX, AC-1), kytkentä-/verholähtöyksikkö 2/1-kanavaa, 3 tuloa, rasia-asennus



|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Asennustapa:                     | uppoasennus |
| LED-indikoinnilla:               | Ei          |
| Nimellisvirta:                   | 3 A         |
| Kytettävisä eri vaiheisiin:      | Ei          |
| Sisältää väyläliitynnän:         | Ei          |
| Irroitettava väylämoduuli:       | Ei          |
| Modulaarisesti laajennettavissa: | Ei          |
| Kotelointiluokka (IP):           | IP20        |