

Valonsäädin KNX

LED-säädin 6x210 W, 230VAC, 8 moduulia

Tyyppi: UD/S6.210.2.1

Snro: 2814592

Tuotetunnus: 2CKA006197A0049

GTIN: 4011395251881

IP20



6-kanavainen valonsäädin 230 V AC LED-lampuille, perinteisille lampuille ja rautasydän sekä elektronisille muuntajille. Säättötapa valittavissa. Minimikuorma 2 W. Lähtöjä voi yhdistää lähtötehon kasvattamiseksi, max 800 W/VA. Laitteessa kanavakohtaiset käsi-ohjaus painikkeet testausta varten. Jokaiselle kanavalle oma N-liitin.

Nimellisteho: 6 x 210 W, 1 x 800 W

Jännitekäyrän loppuosan säätö: 6 x 210 W, 1 x 800 W

Jännitekäyrän alkuosan säätö: 6 x 80 W, 1 x 240 W

Tekniset tiedot

Pakkaus

| | |
|----------|-----|
| Paketti: | 1 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|--------------------------------|-------|
| Väyläjärjestelmä KNX: | Kyllä |
| Väyläjärjestelmä KNX radio: | Ei |
| Väyläjärjestelmä radiotaajuus: | Ei |
| Väyläjärjestelmä LON: | Ei |
| Väyläjärjestelmä Powernet: | Ei |

Tuotekortti

LED-säädin 6x210 W, 230VAC, 8 moduulia



| | |
|--|----------------------------------|
| Muut väyläjärjestelmät: | ei ole |
| Kaksisuuntainen radiotaajuus: | Ei |
| Malli / Tyyppi: | himmennin |
| Asennustapa: | DIN-kiskosovitin |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä): | 8 |
| Sisältää väyläliitynnän: | Ei |
| Irroitettava väylämoduuli: | Ei |
| Ala-aseman sisääntulo: | Ei |
| Paikallis-/käsiohjattu: | Kyllä |
| LED-indikoinnilla: | Ei |
| Lähtöjen lukumäärä: | 6 |
| Lähtöteho: | 2...210 W |
| Tehonlisäysmahdollisuus: | Ei |
| Kuorman tyyppi: | yleiskäyttöinen ja saneeraus LED |
| Jännite: | 110...230 V |
| Rinnankytkentämahdollisuus: | Kyllä |
| Taajuus: | 50...60 Hz |
| Kotelointiluokka (IP): | IP20 |
| Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): | 63.5 mm |