

# Valonsäädin KNX

LED-säädin 4x315 W, 230VAC, 8 moduulia

**Tyyppi:** UD/S4.315.2.1

**Snro:** 2814594

**Tuotekoodi:** 2CKA006197A0057

**GTIN:** 4011395251966

**IP20**



4-kanavainen valonsäädin 230 V AC LED-lampuille, perinteisille lampuille ja rautasydän sekä elektroniseille muuntajille. Säättötapa valittavissa. Minimikuorma 2 W. Lähtöjä voi yhdistää lähtötehon kasvattamiseksi, max 2 x 500 W/VA. Laitteessa kanavakohtaiset käsi-ohjaus painikkeet testausta varten. Jokaiselle kanavalle oma N-liitin.

Nimellisteho: 4 x 315 W, 2 x 500 W

Jännitekäyrän loppuosan säätö: 4 x 315 W, 2 x 500 W

Jännitekäyrän alkuosan säätö: 4 x 120 W, 2 x 200 W

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

|          |     |
|----------|-----|
| Paketti: | 1   |
| Yksikkö: | kpl |

### ETIM Data

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Väyläjärjestelmä KNX:          | Kyllä  |
| Väyläjärjestelmä KNX radio:    | Ei     |
| Väyläjärjestelmä radiotaajuus: | Ei     |
| Väyläjärjestelmä LON:          | Ei     |
| Väyläjärjestelmä Powernet:     | Ei     |
| Muut väyläjärjestelmät:        | ei ole |

# Tuotekortti

LED-säädin 4x315 W, 230VAC, 8 moduulia



|                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Malli / Tyyppi:                               | himmennin                        |
| Asennustapa:                                  | DIN-kiskosovitin                 |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä):              | 8.0                              |
| Sisältää väyläliitynnän:                      | Kyllä                            |
| Irroitettava väylämoduuli:                    | Ei                               |
| LED-indikoinnilla:                            | Ei                               |
| Lähtöjen lukumäärä:                           | 4                                |
| Lähtöteho:                                    | 315 W                            |
| Kuorman tyyppi:                               | yleiskäyttöinen ja saneeraus LED |
| Jännite:                                      | 230 V                            |
| Taajuus:                                      | 50...60 Hz                       |
| Kotelointiluokka (IP):                        | IP20                             |
| Minimisyyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): | 63.5 mm                          |