

Valonsäädin KNX

LED-säädin 6x315 W, 230VAC, 12 moduulia

Tyyppi: UD/S6.315.2.1

Snro: 2814595

Tuotekoodi: 2CKA006197A0061

GTIN: 4011395252000

IP20



6-kanavainen valonsäädin 230 V AC LED-lampuille, perinteisille lampuille ja rautasydän sekä elektroniseille muuntajille. Säättötapa valittavissa. Minimikuorma 2 W. Lähtöjä voi yhdistää lähtötehon kasvattamiseksi, max 2 x 700 W/VA. Laitteessa kanavakohtaiset käsi-ohjaus painikkeet testausta varten. Jokaiselle kanavalle oma N-liitin.

Nimellisteho: 6 x 315 W, 2 x 700 W

Jännitekäyrän loppuosan säätö: 6 x 315 W, 2 x 700 W

Jännitekäyrän alkuosan säätö: 6 x 120 W, 2 x 250 W

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole

Tuotekortti

LED-säädin 6x315 W, 230VAC, 12 moduulia



Malli / Tyyppi:	himmennin
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	12.0
Sisältää väyläliitynnän:	Kyllä
Irroitettava väylämoduuli:	Ei
LED-indikoinnilla:	Ei
Lähtöjen lukumäärä:	6
Lähtöteho:	315 W
Kuorman tyyppi:	yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Jännite:	230 V
Taajuus:	50...60 Hz
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Minimisyyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	63.5 mm