Liiketunnistin

Vahti-Jussi PRO 280° Wireless 2300W 230V IP55 valkoinen

Tyyppi: 6251/28-134-WL-500

Snro: 2619633

Tuotekoodi: 2CKA006200A0862

GTIN: 4011395319185

IP55

Liiketunnistin Vahti-Jussi PRO 280° ulkokäyttöön. Huippu laadukas linssi takaa optimaalisen liikkeen tunnistuksen. Tunnistimen tunnistuskulmaa voidaan säätää +/- 30° kääntyvien nivelten ansiosta. Tunnistin on varustettu suoraan alaspäin tunnistavalla aliryömintä suojalla. Tunnistimen voidaan kytkeä myös rinnakkaispainike. Tunnistimessa potentiometrit vakiosäätöjen tekemiseen, joita ovat : Päällekytkentä valaistustaso, poiskytkentä viive, testitila ja lyhytaikainen impulssi. Poiskytkentäviive 10 s - 30 min. Tunnistusalueen yksilöllinen säätö suojakalvon avulla, joka voidaan leikata sopivaan kokoon. Tunnistin voidaan ottaa käyttöön myös bluetoothilla ja ABB-free@home next mobiilisovelluksella. Mobiilisovelluksella saadaan myös lisäominaisuudet käyttöön, joita ovat mm. Tunnistusherkkyys, PIR-katkaisu, mitatun kirkkaustason hallinta, jatkuva päällä, pysyvä pois, tunnistusalue ja poiskytkentäviive. Automaattinen häiriönpoisto. Automaattinen häikäisysuoja. Valvontatiheys: 106 sektoria ja 424 kytkentäsegmenttiä. Kirkkauden raja-arvot: lux-alue 0,5-1000. IP55

Tekniset tiedot

ETIM Data

Malli / Tyyppi:	liiketunnistin
Anturin tyyppi:	muu
DALI-liitännällä:	Ei

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11

Optimaalinen asennuskorkeus:	2.5 m
Asennustapa:	pinta-asennus
Seinäasennus:	Kyllä
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9016
Kotelointiluokka (IP):	IP55
Jännitetyyppi:	AC
Taajuus:	50...60 Hz
Nimellisjännitealue:	230 V
Vähimmäispäälläoloaika:	10 s
Enimmäistyösykli:	30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:	8...280 °
Vaakasuuntainen tunnistusalue:	-30...30 °
Pystysuuntainen tunnistusalue:	-40...90 °
Enimmäiskytkentäteho:	2300 W
Leveys:	110 mm
Korkeus:	124.4 mm
Syvyys:	157.75 mm

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11