# Painike KNX

## 4-toimintoinen painiketaulu, parit päällekkäin, lxk 86x86, Tacteo

**Tyyppi:** TB/U4.4.1-CG

**Snro:** 2814635

**Tuotekoodi:** 2CKA006300A1541

**GTIN:** 4011395230756

IP20

Litteä lasipintainen painiketaulu kapasitiivisella kosketuksella. ABB tacteo® on saatavana joko valkoisena tai mustana ja merkinnät ovat yksilöllisesti muokattavissa ennen tilausta. Värinvalinta ja merkintöjen muokkaus tapahtuu internetissä, Tacteo-konfiguraattorissa, jossa jokaiselle toiminnolle on määritettävissä teksti ja/tai symboli. Omalle konfiguraatiolle syntyy ID-numero mitä on mainittava tilauksessa.
Painiketaulu on varustettu RGB-merkkivalolla, lähestymistunnistimella, summerilla ja huonelämpötila-anturilla.
Laitteessa erillinen primäärikytkin toiminto, joka liipaistavissa koko käden painalluksella.
Monta lisätoimintoa kuten tilanne-, aika- ja logiikkatoimintoja.
Integroitu väyläliitäntä, asennus kojerasiaan.
IP20
Käyttölämpötila -5 °C – 45 °C

# Tekniset tiedot

### Pakkaus

| | |
|---|---|
| Paketti: | 1 |
| Yksikkö: | kpl |

### ETIM Data

**© ABB 2026**

**Y-tunnus** 0763403-0

**www.asennustuotteet.fi/catalog**

**Asiakaspalvelukeskus**

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

**Puhelinvaihde**

010 22 11

| | |
|---|---|
| Väyläjärjestelmä KNX: | Kyllä |
| Väyläjärjestelmä KNX radio: | Ei |
| Väyläjärjestelmä radiotaajuus: | Ei |
| Väyläjärjestelmä LON: | Ei |
| Väyläjärjestelmä Powernet: | Ei |
| Muut väyläjärjestelmät: | ei ole |
| Kaksisuuntainen radiotaajuus: | Ei |
| Asennustapa: | muu |
| Varkaus-/ilkivaltasuojauksella: | Kyllä |
| Sisältää väyläliitynnän: | Kyllä |
| Ohjauspisteiden määrä: | 4 |
| Painikkeiden määrä: | 4 |
| Merkintäalueella: | Kyllä |
| Sisältää näytön: | Ei |
| Materiaali: | lasi |
| Materiaalin laatu: | muu |
| Pinnan suojaus: | käsittelemätön |
| Pintamateriaali: | kiiltävä |
| Väri: | valkoinen |
| Läpinäkyvä: | Ei |
| Sisältää huonelämpötilan ohjauksen: | Ei |
| Infrapunatunnistimella: | Ei |
| Kotelointiluokka (IP): | IP20 |
| Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): | 35 mm |

**© ABB 2026**
**Y-tunnus** 0763403-0
**www.asennustuotteet.fi/catalog**

**Asiakaspalvelukeskus**
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

**Puhelinvaihde**
010 22 11