

Telerasia

Telerasian runko, USB-latausasema A+C
3A

Tyyppi: 6475 U-500

Snro: 7004070

Tuotekoodi: 2CKA006400A0399

GTIN: 4011395303566



Kojerasiaan asennettava USB-virtalähde/latausasema. Kojeessa on USB A ja USB C liittimet. Laite tukee kahden laitteen yhtäaikaista lataamista ja optimoi lataustehoa mahdollisimman lyhyen latausajan saavuttamiseksi. Laite on oikosulku-/ylikuormitussuojattu.

Tukee pikalataus standardeja: BC 1.2, 1,5 A @ USB A & USB C MFI, 2,4 A @ USB A & USB C QC 3.0 and 4.0 @ USB C.

Tekniset tiedot:

- Nimellisjännite/ taajuus: 230 V~, 50 Hz / 60 Hz
- Ruuviliittimet, max. 2x 2,5 mm².
- USB A Lähtö: 5 V-, max. 3 A
- USB C Lähtö: 5 V-, max. 3 A
9 V-, max. 2 A
12 V-, max. 1,5 A
- Laitteen oma virrankulutus: < 0.1 W
- Suojausluokka: IP 20, SELV
- Käyttölämpötila: 0 °C - 35 °C
- Mitat: (P x L x S): 71 mm x 71 mm x 43 mm
- Asennussyvyys: 32 mm

Tekniset tiedot

Luokitus

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

USB-A -porttien lukumäärä:	1
Taajuus:	50...60 Hz
KytKentätapa:	muu
Asennustapa:	muu
Laitteen leveys:	71 mm
Laitteen korkeus:	71 mm
Laitteen syvyys:	42.5 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	32 mm
Antibakteerinen käsittely:	Ei