Valonsäädin

Dali potentiometri virtalähteellä

Tyyppi: 2117/11 U-500

Snro: 2619369

Tuotekoodi: 2CKA006599A2988

GTIN: 4011395152225

DALI-potentiometriä 2117/11U-500 käytetään valaistuksen ohjaukseen yhdessä DALI-käyttölaitteiden
kanssa standardin IEC 62386 mukaisesti, esim. DALI-loisteputkissa. Nimellisjännite 230 V~ ±10 %, 50/60Hz. Virrankulutus 7 - 15mA. Avoimen piirin lähtöjännite 15,5V. Suurin otettava virta 75mA. Elektoninen suojaus. Korkeintaan 37 DALI-laitetta. Käyttölämpötila 0 °C – +35 °C. IP20. Maksimi johdon pituus järjestelmässä 300m. Suunnannäyttövalon värien lukumäärä 18 + pois. DALI potentiometrien 2117/11U-500 ja 2117U-500 orjayksikön kanssa ei saa yhdistellä muita DALI-ohjauslaitteita.
Ei keskiötä tai peitelevyä mukana.

Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Nimellisjännite:	230 V

Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Asennustapa:	uppoasennus
Nimellisvirta:	0.075 A

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11

Ala-aseman sisääntulo:	Kyllä
Valaistustason muisti:	Kyllä
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	28.5 mm
Laitteen leveys:	71 mm
Laitteen korkeus:	71 mm
Laitteen syvyys:	51 mm
Metalliväri:	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11