

Toimilaite

Releyksikkö 230 VAC valaistuksen ohjaukseen. Sisäänrakennettu bluetooth ja f@h langaton

Tyyppi: 62811 U-WL-500

Snro: 2830050

Tuotekoodi: 2CKA006710A0034

GTIN: 4011395346433

IP20



Releyksikkö 1-kanava 230 VAC valaistuksen ohjaukseen. Monipuolinen ratkaisu valaistusjärjestelmien ohjaukseen. Sopii sekä yksittäisten laitteiden hallintaan (laiteohjaus), että laajempaan verkottamiseen (huoneohjaus enintään 32 laitetta) ja voidaan liittää ABB-free@home-järjestelmään (kodinohjaus).3-johdin (230 V) kytkentä (nollajohdin vaaditaan)Pikaliittimet1kpl NO-kärki, ei potentiaalivapaaLiitäntä mahdollisuus 230V kytkimelle tai painikkeelleKojerasia asennus (mahtuu kytkimen taakse)Kuorma 230V: LEDi 300VA, hehku- tai halogeenilamput 2300W ja loistelamput 3000WSisäänrakennettu bluetooth-yhteys (laite- ja huoneohjaukseen max. 32 laitetta). Bluetooth-yhteydellä parametrien asetukset ABB-free@home NEXT-sovelluksessaLiitettävissä ABB-free@home-järjestelmään (2,4GHz). Liitettynä ABB-free@home-järjestelmään parametrien asetukset käyttöliittymässä

Tekniset tiedot

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei



Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	muu
Asennustapa:	uppoasennus
LED-indikoinnilla:	Kyllä
Enimmäiskytkentäteho:	3000 W
Soveltuu C-kuormalle:	Kyllä
Kytettävien kontaktien enimmäismäärä:	1
Enimmäiskytkentävirta:	13 A
Nimellisvirta:	13 A
Mitoituskäyttöjännite:	230 V
Kytettävissä eri vaiheisiin:	Ei
Sisältää väyläliitynnän:	Kyllä
Irroitettava väylämoduuli:	Ei
Minimisyyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	23 mm
Modulaarisesti laajennettavissa:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20