

Valonsäädin

Valonsäädin 230 VAC valaistuksen ohjaukseen. Sisäänrakennettu bluetooth ja f@h langaton

Tyyppi: 62851 U-WL-500

Snro: 2830052

Tuotekoodi: 2CKA006710A0038

GTIN: 4011395346396

IP20



Valonsäädin 1-kanava 230VAC valaistuksen ohjaukseen. Monipuolinen ratkaisu valaistusjärjestelmien ohjaukseen. Sopii sekä yksittäisten laitteiden hallintaan (laiteohjaus), että laajempaan verkottamiseen (huoneohjaus enintään 32 laitetta) ja voidaan liittää ABB-free@home-järjestelmään (kodinohjaus).

- KytKentä kahdella johdolla (230V).
- Nollajohdin voidaan kytkeä halutessa, suositellaan pienille kuormille <10W/VA.
- Pikaliittimet 1kpl
- himmennyskanava ja kuorma (230V) riippuu säädöstä: L-säätö 3-100W ja R,C-säätö 3 - 180W
- 1kpl NO-kärki, ei potentiaalivapaa
- LiitAntä mahdollisuus 230V kytkimelle tai painikkeelle
- KoJerasia asennus (mahtuu kytkimen taakse)
- Elektroninen oikosulku- ja ylikuormitussuoja.
- Sisäänrakennettu bluetooth-yhteys (laite- ja huoneohjaukseen max. 32 laitetta). Bluetooth-yhteydellä parametrien asetukset ABB-free@home NEXT-sovelluksessa
- Liitettävissä ABB-free@home-järjestelmään (2,4GHz). Liitettynä ABB-free@home-järjestelmään parametrien asetukset käyttöliittymässä

Tekniset tiedot

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Ei
-----------------------	----



Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	muu
Asennustapa:	uppoasennus
Sisältää väyläliitynnän:	Kyllä
Irroitettava väylämoduuli:	Ei
LED-indikoinnilla:	Kyllä
Lähtöjen lukumäärä:	1
Kuorman tyyppi:	yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Max. kytkentäteho LED:	180 W
Taajuus:	50 Hz
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	23 mm