Anturi flex Multi

Anturi Multi 180° Jussi, valkoinen



Tyyppi: 64764-214-510

Snro: 2619471

Tuotekoodi: 2CKA006800A2992

GTIN: 4011395293744

JUSSI liiketunnistimen Multi-anturi on 180° valvontakulmalla varustettu tunnistin valaistuksen ja muiden toimintojen ohjaukseen. Anturia voidaan käyttää yhdessä 64811 U-500 (10 A rele), 64821 U-500 (2 × 5 A kaksoisrele), 64851 U-500 (LED-säädin) ja 64891 U-500 (slave) -ohjauskojeiden kanssa sekä ABB-free@home-järjestelmän väyläliityntäyksikön BAU-F-0.1 kanssa.

Anturin valvonta-alue on 180° ja tasomaisessa valvonnassa noin 7 m sivuille sekä noin 8 m eteenpäin, kun asennuskorkeus on 1,1 m. Suositeltu asennuskorkeus on 0,8-1,2 m, mutta anturi voidaan asentaa myös enintään 2,2 metrin korkeuteen.

Keskeiset ominaisuudet:
180° valvontakulma.
Valvonta-alue noin 7 m sivuille ja noin 8 m eteenpäin.
Suositeltu asennuskorkeus 0,8-1,2 m.
Mahdollinen asennus myös jopa 2,2 m korkeuteen.
Soveltuu käytettäväksi useiden ABB-ohjauskojeiden sekä ABB-free@home-väyläliityntäyksikön kanssa.
Kaksi integroitua lisäpainiketta tunnistinelimen lisäksi.
Väri valkoinen (RAL 9010).
Lisäpainikkeiden toiminnot ohjauskojeen kanssa käytettäessä:
Manuaalinen ON-tila / Manuaalinen OFF-tila.
Pysyvä PÄÄLLÄ -tila / Pysyvä OFF-tila (rele- tai e-contact-koje).
Himmennys ylös / Himmennys alas (LED-säädinkoje).
Kun anturia käytetään ABB-free@home väyläliityntäyksikön BAU-F-0.1 kanssa, anturin lisäpainikkeiden ja muiden toimintojen määritys tehdään ABB-free@home-järjestelmän käyttöliittymässä. Tämä mahdollistaa toimintojen joustavan ohjelmoinnin käyttökohteen tarpeiden mukaisesti.

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11

Tekniset tiedot

Luokitus

Sopii kotelointiluokalle (IP):	IP20

Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Malli / Tyyppi:	liiketunnistin
Asennustapa:	muu
Vakiovalosäätö:	Ei
HVAC-ohjaus:	Ei
Ketjutettava:	Kyllä
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:	Ei
Aliryömintäsuojaus:	Ei
Asennuskorkeus:	2.2 m
Tunnistusalueen maksimileveys:	8 m
Tunnistusalueen maksimipituus:	8 m
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:	Kyllä
Eläintunnistus:	Ei
Porraskäytävän valvonta:	Kyllä
Yhdistetty liiketunnistin/painonappikatkaisija:	Kyllä
Hakuvalolla:	Ei
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Toiminnon valintakytkin:	Kyllä

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11

Vähimmäispäälläoloaika:	10 s
Enimmäistyösykli:	30 min
Itseoppiva poiskytkentäviive:	Ei
Vaakasuuntainen havainnointikulma:	0...180 °
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9010
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11