
Anturi

Anturi Multi 180° Impressivo, matta valkoinen

Tyyppi: 64764-884-500

Snro: 2619478

Tuotekoodi: 2CKA006800A3005

GTIN: 4011395293805



IMPRESSIVO® liiketunnistimen Multi-anturi on 180° valvontakulmalla varustettu tunnistin valaistuksen ja muiden toimintojen ohjaukseen. Anturia voidaan käyttää yhdessä 64811 U-500 (10 A rele), 64821 U-500 (2 x 5 A kaksoisrele), 64851 U-500 (LED-säädin) ja 64891 U-500 (slave) - ohjauskojeiden kanssa sekä ABB-free@home-järjestelmän väyläliityntäyksikön BAU-F-0.1 kanssa.

Anturin valvonta-alue on 180° ja tasomaisessa valvonnassa noin 7 m sivuille sekä noin 8 m eteenpäin, kun asennuskorkeus on 1,1 m. Suositeltu asennuskorkeus on 0,8-1,2 m, mutta anturi voidaan asentaa myös enintään 2,2 metrin korkeuteen.

Keskeiset ominaisuudet:

- 180° valvontakulma.
- Valvonta-alue noin 7 m sivuille ja noin 8 m eteenpäin.
- Suositeltu asennuskorkeus 0,8-1,2 m.
- Mahdollinen asennus myös jopa 2,2 m korkeuteen.
- Soveltuu käytettäväksi useiden ABB-ohjauskojeiden sekä ABB-free@home-väyläliityntäyksikön kanssa.
- Kaksi integroitua lisäpainiketta tunnistinelimen lisäksi.
- Väri Matta valkoinen (RAL 9016).

Lisäpainikkeiden toiminnot ohjauskojeen kanssa käytettäessä:

- Manuaalinen ON-tila / Manuaalinen OFF-tila.
- Pysyvä PÄÄLLÄ -tila / Pysyvä OFF-tila (rele- tai e-contact-koje).
- Himmennys ylös / Himmennys alas (LED-säädinkoje).

Kun anturia käytetään ABB-free@home väyläliityntäyksikön BAU-F-0.1 kanssa, anturin lisäpainikkeiden ja muiden toimintojen määrittäminen tehdään ABB-free@home-järjestelmän käyttöliittymässä. Tämä mahdollistaa toimintojen joustavan ohjelmoinnin käyttökohteen tarpeiden mukaisesti.



Tekniset tiedot

Luokitus

Sopii kotelointiluokalle (IP):	IP20
--------------------------------	------

ETIM Data

Malli / Tyyppi:	liiketunnistin
Asennustapa:	muu
Vakiovalosäätö:	Ei
HVAC-ohjaus:	Ei
Ketjutettava:	Kyllä
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:	Ei
Aliryömintäsuojaus:	Ei
Asennuskorkeus:	2.2 m
Tunnistusalueen maksimileveys:	8 m
Tunnistusalueen maksimipituus:	8 m
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:	Kyllä
Eläintunnistus:	Ei
Porraskäytävän valvonta:	Kyllä
Yhdistetty liiketunnistin/painonappikatkaisija:	Kyllä
Hakuvalolla:	Ei
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Toiminnon valintakytkin:	Kyllä
Vähimmäispäälläoloaika:	10 s
Enimmäistyösykli:	30 min
Itseoppiva poiskytkentäviive:	Ei
Vaakasuuntainen havainnointikulma:	13...180 °
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei



Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9016
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei