
Anturi

Anturi flex Basic 180



Tyyppi: 64761-916-510

Snro: 2619458

Tuotekoodi: 2CKA006800A3057

GTIN: 4011395316344

SAGA® Liiketunnistimen Basic anturi 180° valvontakulmalla. Anturia voidaan käyttää 64811 U-500 (10A rele) , 64821 U-500 (2x5A kaksoisrele) tai 64891 U-500 (slave) ohjauskojeiden kanssa.Valvonta-alue 180º tasomainen asennuskorkeudella n. 12m sivuille ja n. 12m eteen. Asennuskorkeus 0,8 – 1,2m. Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.

Tekniset tiedot

Luokitus

Sopii kotelointiluokalle (IP):	IP20

Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Malli / Tyyppi:	liiketunnistin
Asennustapa:	muu
Vakiovalosäätö:	Ei
HVAC-ohjaus:	Ei
Ketjutettava:	Kyllä
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:	Ei

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11

Aliryömintäsuojaus:	Ei
Asennuskorkeus:	2.2 m
Tunnistusalueen maksimileveys:	12 m
Tunnistusalueen maksimipituus:	12 m
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:	Ei
Eläintunnistus:	Kyllä
Porraskäytävän valvonta:	Ei
Yhdistetty liiketunnistin/painonappikatkaisija:	Ei
Hakuvalolla:	Ei
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Ei
Vähimmäispäälläoloaika:	10 s
Enimmäistyösykli:	30 min
Itseoppiva poiskytkentäviive:	Ei
Vaakasuuntainen havainnointikulma:	0...180 °
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Väri:	musta
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11