
Liiketunnistin

Mukavuuskytkin flex 180



Tyyppi: 64765-UC-916-510

Snro: 2619486

Tuotekoodi: 2CKA006800A3106

GTIN: 4011395321607

IP20

SAGA® Flex mukavuuskytkimen kanssa on mahdollista ohjata valaistusta niin liikkeen ja sisätilojen kirkkauden kuin perinteisen kytkimenkin avulla. Valitse arjen toimintoja parhaiten palveleva käyttötapasi neljästä vaihtoehdosta.
1. Manuaalikäyttö: käytetään tavallisena kytkimenä.
2. Ajastinkäyttö: kytke päälle käsin, sammuttaa valot automaatisesti määritellyn ajan jälkeen tai kun liikettä ei enää havaita automaattisesti.
3. Automaattikäyttö: tunnistin kytkee valaistuksen päälle ja sammuttaa sen automaattisesti tunnistetun liikkeen perusteella.
4. Puoliautomaattikäyttö: valot sytytetään automaattisesti ja valo palaa kunnes käyttäjä sammuttaa sen painamalla kytkintä manuaalisesti.
Tekniset tiedot:
• Asennuskorkeus 0,8 - 1,2 metriä
• Hämäräkytkin min. 5-500 lux
• Katkaisuviive 1-10 min
• Valvonta-alue 170°, eteepäin 5 m, sivulle 3 m
• IP20
• HUOM! E-contact kojeen kanssa käytettävä säädettäviä LED-lamppuja/-valaisimia
Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Malli / Tyyppi:	liiketunnistin
Anturin tyyppi:	muu
Valvonta-alue:	170 °
Optimaalinen asennuskorkeus:	1.1 m
Asennustapa:	uppoasennus
Kytkentätapa:	ruuviliitos
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Ei
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9003
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Jännitetyyppi:	AC
Taajuus:	50 Hz
Nimellisjännitealue:	230 V
Vähimmäispäälläoloaika:	60 s
Enimmäistyösykli:	10 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:	0...170 °
Valaistustason raja-arvo:	5...500 lx
Leveys:	71 mm
Korkeus:	71 mm
Syvyys:	63.77 mm

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11

Upotussyvyys:	25 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	25 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11