

Läsnäolotunnistin

Läsnäolotunnistin BasicLINE Standard
LED-kuorma 400W IP20/IP54



Tyyppi: 6814/02-916-500

Snro: 2620072

Tuotekoodi: 2CKA006800A3237

GTIN: 4011395362594

Passiivinen infrapuna-läsnäolotunnistin valaistuksen ohjaukseen kirkkauden ja liikkeen perusteella. Sisältää ylimääräisen potentiaalivapaan koskettimen LVI-sovelluksia varten.

Kuorma (valaistuslähtö):

- LED-valaisimet / LED-valaisimet ulkoisella liitälaitteella 400W / 400VA
- Hehkulamput / verkkohalogenilamput 2200W
- Pienjännitehalogenilamput muuntajalla 1200VA
- Loistelamput 2200 VA / 140 µF
- KytKentävirtapiikki 165 A / 20 ms

Muut ominaisuudet:

- Tunnistusalue (3 metrin asennuskorkeudella): kävelevät henkilöt halkaisijaltaan jopa 10 m, istuva henkilö halkaisijaltaan jopa 3 m.
- Puoliautomaattiseen ja täysautomaattiseen käyttöön.
- Vaatii lisävarusteena saatavan IR-kaukosäätimen (6843-101).
- Säätimet käytettävissä laitteen etupuoletta.
- Mahdollisuus kytkeä päälle/pois myös painikeohjauksella.
- Tunnistusalueen säätö mahdollista mukana toimitettavilla peitelevyillä.
- Sisältää kirkkaudesta riippumattoman testitilan tunnistusalueen tarkistamista varten. Tunnistuksen ilmaisu testitilassa.
- Kirkkausrajan opetustoiminto.
- Lisätoiminnot ja -asetukset IR-kaukosäätimellä (6843-101).
- Kattoasennus integroidulla jousikiinnikkeellä.
- Asennusmahdollisuus uppoasennusrasioihin.
- Pinta-asennus kattoon lisävarusteena saatavalla pinta-

asennuskotelolla (6884-916-500).

Tunnistustiheys: 115 sektoria ja 460 kytkentäsegmenttiä.

Poiskytkentäviive: säädettävissä n. 30 s – 30 min tai lyhytaikainen pulssi. Asennusreiän halkaisija: 68 mm.

Laitteen upotussyvyys: 22 mm. Upotussyvyys jousikiinnikkeellä: 44 mm.

Jos kuorma kytketään releen tai kontaktorin kautta, on lisäksi asennettava RC-häiriönpoistopiiri (tuotenro 6899).

Fysikaalisista syistä tunnistusalue on pienempi säteittäisessä liikkeessä.

