

Läsnäolotunnistin

Läsnäolotunnistin BasicLINE Standard IP20/54

**Tyyppi:** 6814/DALI-916-500**Snro:** 2620076**Tuotekoodi:** 2CKA006800A3245**GTIN:** 4011395362679

Passiivinen infrapunaliike- ja läsnäolotunnistin käytäviin; ohjaa DALI-valaistusjärjestelmiä kirkkauden ja liikkeen perusteella.

Vakio-ohjaus tai DALI-kuormien päälle/pois-kytkentä.

DALI-broadcast-käyttö (keskitetty ohjausviesti).

Syöttää tarvittavan jännitteen DALI-liitäntälaitteille ja muille ohjausyksiköille.

Soveltuu enintään 50 DALI-laitteelle.

Tunnistusalue (3 metrin asennuskorkeudella): kävelevät henkilöt enintään Ø 10 m, istuva henkilö enintään Ø 3 m.

Puoliautomaattinen ja täysautomaattinen käyttö.

Vaatii lisävarusteena saatavan IR-kaukosäätimen (6843-101).

Säätimet käytettävissä laitteen etupuolelta.

Mahdollisuus aktivoida tai kytkeä pois päältä myös painiketulon kautta.

Tunnistusalueen säätö mahdollista mukana toimitettavilla peitelevyillä.

Kirkkaudesta riippumaton testitila tunnistusalueen tarkistamista varten.

Tunnistuksen ilmaisu testitilassa.

Kirkkausrajan opetustoiminto (teach-in).

Kaksivaiheinen automaattinen poiskytkentä (standardien EnEV / EN 15232 mukaisesti). Lisätoiminnot ja -asetukset valinnaisella IR-kaukosäätimellä (6843-101).

Kattoasennus integroidulla jousikiinnikkeellä.

Asennusmahdollisuus uppokojerasiaan.

Pinta-asennus kattoon valinnaisella pinta-asennuskotelolla (6884-916-500). Tunnistustiheys: 64 sektoria ja 256 kytkentäsegmenttiä.

Poiskytkentäviive: n. 30 s – 60 min.

- Asennusreiän halkaisija: Ø 68 mm.
- Laitteen upotussyvyys: 22 mm. Upotussyvyys jousikiinnikkeellä: 44 mm.
- Jos kuorma kytketään releen tai kontaktorin kautta, on lisäksi asennettava RC-häiriönvaimennin (tuotenro 6899).
- Fysikaalisista syistä tunnistusalue on pienempi säteittäisessä liikkeessä.