Läsnäolotunnistin

Läsnäolotunnistin BasicLINE Corridor IP20/54

Tyyppi: 6818/DALI-916-500

Snro: 2620077

Tuotekoodi: 2CKA006800A3247

GTIN: 4011395362693

Passiivinen infrapunaliike- ja läsnäolotunnistin käytäviin; ohjaa DALI-valaistusjärjestelmiä kirkkauden ja liikkeen perusteella.

Vakio-ohjaus tai DALI-kuormien päälle/pois-kytkentä.
DALI-broadcast-käyttö (keskitetty ohjausviesti).
Syöttää tarvittavan jännitteen DALI-liitäntälaitteille ja muille ohjausyksiköille.
Soveltuu enintään 50 DALI-laitteelle.
Tunnistusalue (3 metrin asennuskorkeudella): kävelevät henkilöt, jopa 40 x 5 m. Puoliautomaattinen ja täysautomaattinen käyttö. Vaatii lisävarusteena saatavan IR-kaukosäätimen (6843-101).
Säätimet käytettävissä laitteen etupuolelta.
Mahdollisuus aktivoida tai kytkeä pois päältä myös painiketulon kautta.
Tunnistusalueen säätö mahdollista mukana toimitettavilla peitelevyillä.
Kirkkaudesta riippumaton testitila tunnistusalueen tarkistamista varten.
Tunnistuksen ilmaisu testitilassa. Kirkkausrajan opetustoiminto (teach-in).
Kaksivaiheinen automaattinen poiskytkentä (standardien EnEV / EN 15232 mukaisesti). Lisätoiminnot ja -asetukset valinnaisella IR-kaukosäätimellä (6843-101).
Kattoasennus integroidulla jousikiinnikkeellä.
Asennusmahdollisuus uppokojerasiaan.
Pinta-asennus kattoon valinnaisella pinta-asennuskotelolla (6884-916-500). Tunnistustiheys: 64 sektoria ja 256 kytkentäsegmenttiä.
Poiskytkentäviive: n. 30 s – 60 min.
Asennusreiän halkaisija: Ø 68 mm.

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11

Laitteen upotussyvyys: 22 mm. Upotussyvyys jousikiinnikkeellä: 44 mm.
Jos kuorma kytketään releen tai kontaktorin kautta, on lisäksi asennettava RC-häiriönvaimennin (tuotenro 6899).
Fysikaalisista syistä tunnistusalue on pienempi säteittäisessä liikkeessä.

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11