

Energiamittari

1-vaihe, 65A 230VAC, 1-4 tariffit, MID, suorakytketty, pulssi, hopea

**Tyyppi:** B21311-100**Snro:** 6625030**Tuotekoodi:** 2CMA100154R1000**GTIN:** 7392696001540**IP20**

1-vaihe, 65 A, 230 VAC, suorakytketty, tarkkuusluokka B (1), MID, kaksisuuntainen mittaus. Lois- ja näennäisenergiamittaus, tarkkuusluokka 2. 4-tariffimittaus. 2-tuloa ja 2-lähtöä, 230 V AC/DC (pulssi-/hälytyslähtö). Instrumenttiarvot: teho, jännite, virta, taajuus ja tehokerroin. 2 DIN moduulia. Käyttölämpötila -40...+70 °C.

Tekniset tiedot

Pakkaus

| | |
|----------|-----|
| Paketti: | 1 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|----------------------|---------------|
| Mittarin tyyppi: | elektroninen |
| Mitoitusvirta (In): | 65 A |
| Maksimivirta (Imax): | 65 A |
| Energiankulutus: | 0.414 W |
| Tarkkuusluokka: | B |
| Napaisuus: | yksivaiheinen |

Tuotekortti

1-vaihe, 65A 230VAC, 1-4 tariffit, MID, suorakytketty, pulssi, hopea



| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Tariffityyppi: | monitariffi |
| Tariffin ohjaus: | ulkoinen |
| Hyväksyntä: | mittalaitedirektiivi |
| Pulssilähtö: | sähköinen |
| Pulssin tyyppi: | S0 |
| Ilmaisun muoto: | digitaalinen |
| Asennustapa: | DIN-kiskosovitin |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä): | 2 |
| Leveys: | 35 mm |
| Syvyys: | 65 mm |
| Korkeus: | 26.5 mm |
| Väyläliitäntä: | muu |
| Numeroiden lukumäärä (laskuri): | 7 |
| Kotelointiluokka (IP): | IP20 |