

Energiamittari

3-vaihe, 6A 400VAC, MID,
muuntajakytketty, pulssi, teräs

Tyyppi: B24111-100

Snro: 6625040

Tuotekoodi: 2CMA100177R1000

GTIN: 7392696001779



3-vaihe, 6 A, 400 VAC, virtamuuntajakytketty, tarkkuusluokka B (1), MID.
Pulssi-/hälytyslähtö, max 40 VDC. Instrumenttiarvot: teho, jännite,
virta, taajuus ja tehokerroin. 4 DIN moduulia. Käyttölämpötila -40...+70
°C.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Mitoitusvirta (In):	6 A
Maksimivirta (Imax):	6 A
Taajuus:	50...60 Hz
Energiankulutus:	0.721 W
Tarkkuusluokka:	B
Napaisuus:	4-johdin
Malli / Tyyppi:	muuntajamittaus



Tariffityyppi:	1-tariffi
Tariffin ohjaus:	sisäinen/ulkoinen
Mittaustyyppin kuormitusprofiili:	Ei
Takaisinpyörimisen esto:	Kyllä
Kalibroitu:	Kyllä
Hyväksyntä:	mittalaitedirektiivi
Pulssilähtö:	sähköinen
Pulssin tyyppi:	S0
Pulssitiheys:	1...9999 Imp/kWh (kvarh)
Ilmaisun muoto:	digitaalinen
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	4
Leveys:	70 mm
Syvyys:	65 mm
Korkeus:	26.5 mm
Väyläliitäntä:	muu
EEC40-merkintä:	Ei
Lukituskoodi:	Ei
Numeroiden lukumäärä (laskuri):	7
Kotelointiluokka (IP):	IP20