

Energiamittari

3-vaihe, 6A 400VAC, 1-4 tariffit, MID, muuntajakytketty, M-Bus, hopea

Tyyppi: B24353-100

Snro: 6625046

Tuotekoodi: 2CMA100184R1000

GTIN: 7392696001847



3-vaihe, 6 A, 400 VAC, virtamuuntajakytketty, tarkkuusluokka C (0,5), MID, kaksisuuntainen mittaus. Lois- ja näennäisenergiamittaus, tarkkuusluokka 2. 4-tariffimittaus. 2-tuloa ja 2-lähtöä, 230 V AC/DC (pulssi-/hälytyslähtö). Instrumenttiarvot: teho, jännite, virta, taajuus ja tehokerroin. 4 DIN moduulia. Käyttölämpötila -40...+70 °C. M-bus.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Mittarin tyyppi:	elektroninen
Mitoitusvirta (In):	6 A
Maksimivirta (Imax):	6 A
Energiankulutus:	0.721 W
Tarkkuusluokka:	C
Napaisuus:	4-johdin



Tariffityyppi:	monitariffi
Tariffin ohjaus:	ulkoinen
Hyväksyntä:	mittalaitedirektiivi
Pulssilähtö:	sähköinen
Pulssin tyyppi:	S0
Ilmaisun muoto:	digitaalinen
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	4
Leveys:	70 mm
Syvyys:	65 mm
Korkeus:	26.5 mm
Väyläliitäntä:	M-Bus
Numeroiden lukumäärä (laskuri):	7
Kotelointiluokka (IP):	IP20