

Moduulikotelo uppo PS/Fe


36 moduulia (3x12) IP30, metallinen ovi ja kehys. Minimiupotussyvyys 88mm.

Tyyppi: UK636N3

Snro: 3411084

Tuotekoodi: 2CPX031371R9999

GTIN: 4011617313717



Moduulikotelot UK600

- Suojausluokka II (kaksoiseristetty)
- Kotelointiluokka IP30
- Standardit: EN 60670-1, EN 60670-24
- Iskunkestävyys IK07
- Nimellisjännite 400VAC 50/60Hz 63 A
- Hehkulankatesti 850°C
- Ovi ja asennuskehys, teräs, pulverimaalattu, värisävy RAL 9016
- Uputuskotelo, kestopuovia (PS)
- Ovi suljettavissa mekaanisella sulkijalla, oven avautumiskulma 120 astetta
- Ovi asennettavissa oikea- tai vasenkätisenä
- Kaapelointi ylä- ja alapuolelta, sivuilla myös knock-out läpivienti putkitukselle
- 5 eri kokoa 12-60 moduulia, 1-5 riviä 12 moduulin DIN-kiskoa
- DIN-kiskojen asennusetäisyys 125mm
- PE/N ja kiskot samt kun Mistral IP65 kotelosarjassa

Tekniset tiedot

ETIM Data

Asennustapa:	muu
Rivien lukumäärä:	3

Tuotekortti

36 moduulia (3x12) IP30, metallinen ovi ja kehys. Minimiupotussyvyys 88mm.



Leveys (moduulipaikkojen määrä):	12
Suojuksen tyyppi:	ovi
Kannen muoto:	suljettu
Oven tyyppi:	yksinkertainen
Lukitus/kiinnitys:	painonappi
Kotelon/suojuksen materiaali:	muovi
Upotussyvyys:	88 mm
Upotuskorkeus:	575 mm
Upotusleveys:	337 mm
Sisäsyvyys:	81 mm
UV:n kestävä:	Ei
Väri:	valkoinen
RAL-numero:	9016
Kotelointiluokka (IP):	IP30
Korkeus:	622 mm
Leveys:	384 mm
Syvyys:	97 mm