Moduulikotelo uppo PS/Fe



60 moduulia (5x12) IP30, metallinen ovi ja kehys. Minimiupotussyvyys 88mm.

Tyyppi: UK660N4

Snro: 3411087

Tuotekoodi: 2CPX031373R9999

GTIN: 4011617313731

IP30

Moduulikotelot UK600
- Suojausluokka II (kaksoiseristetty)
- Kotelointluokka IP30
- Standardit: EN 60670-1, EN 60670-24
- Iskunkestävyys IK07
- Nimellisjännite 400VAC 50/60Hz 63 A
- Hehkulankatesti 850°C
- Ovi ja asennuskehys, teräs, pulverimaalattu, värisävy RAL 9016
- Upotuskotelo, kestomuovia (PS)
- Ovi suljettavissa mekaanisella sulkijalla, oven avautumiskulma 120 astetta
- Ovi asennettavissa oikea- tai vasenkätisenä
- Kaapelointi ylä- ja alapuolellta, sivuilla myös knock-out läpivienti putkitukselle
- 5 eri kokoa 12-60 moduulia, 1-5 riviä 12 moduulin DIN-kiskoa
- DIN-kiskojen asennusetäisyys 125mm
- PE/N ja kiskot samt kun Mistral IP65 kotelosarjassa

Tekniset tiedot

ETIM Data

Asennustapa:	muu
Rivien lukumäärä:	5

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde

010 22 11

Leveys (moduulipaikkojen määrä):	12
Suojuksen tyyppi:	ovi
Kannen muoto:	suljettu
Oven tyyppi:	yksinkertainen
Läpinäkyvä kansi/ovi:	Ei
Signaalinläpäisevä ovi:	Ei
Lukolla:	Kyllä
Lukitus/kiinnitys:	painonappi
Kotelon/suojuksen materiaali:	muovi
Upotussyvyys:	88 mm
Upotuskorkeus:	825 mm
Upotusleveys:	337 mm
Sisäsyvyys:	81 mm
Maadoitusliitinlohko:	Kyllä
Nollajohtoliitinlohko:	Kyllä
DIN-kisko:	Kyllä
Asennuslevyllä:	Ei
Laajennusmahdollisuus:	Kyllä
EMC-versio:	Ei
UV:n kestävä:	Ei
Väri:	valkoinen
RAL-numero:	9016
Kotelointiluokka (IP):	IP30
Korkeus:	872 mm
Leveys:	384 mm
Syvyys:	97 mm

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11