

Valokaarivikasuoja


2-napainen B-käyrä 6A 30mA 6kA,
230VAC, 1P+N

Tyyppi: DS-ARC1-B6A30

Snro: 3211079

GTIN: 8012542736516

IP40



Valokaarivikasuoja suojaa valokaarien aiheuttamilta tulipaloilta. Valokaaria voi syntyä esimerkiksi virheellisissä/löysissä kytkennöissä, vahingoittuneiden kaapeleiden seurauksena, väärinkytkeytyistä sähkölaitteista tai jyräjoiden aiheuttamana. Nämä ovat vikoja, joita johdonsuojakatkaisija tai vikavirtasuojakytkin eivät pysty havaitsemaan, jolloin sähköpiiriin asennettava valonkaarisuoja antaa täydellisen suojauksen sähkövikojä varten.

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus: 2CSA255103R1065

Mitat

Mitat: 69x52,5x85 mm

Paino: 240 g

Luokitus

Kotelointiluokka: IP20

Tuotekortti

2-napainen B-käyrä 6A 30mA 6kA, 230VAC, 1P+N



Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-25 ... 55 °C
Varastointilämpötila:	-40 ... 70 °C

Pakkaus

Paketti:	1/1
----------	-----

ETIM Data

Napojen lukumäärä:	2
Nimellisvirta:	6 A
Virranrajoitusluokka:	3
Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:	6 kA
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:	7.5 kA
Laukaisukäyrä:	B
Juontava 0-napa:	Kyllä
Ylijänniteluokka:	3
Ympäristön likaantumisaste:	2
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	3
Upotussyvyys:	69 mm
Kotelointiluokka (IP):	IP40