

Valokaarivikasuoja

2-napainen B-käyrä 6A, 230VAC, 1P+N

Tyyppi: S-ARC1-B6

Snro: 3210899

GTIN: 8012542750130

IP40



Valokaarivikasuoja suojaa valokaarien aiheuttamilta tulipaloilta. Valokaaria voi syntyä esimerkiksi virheellisissä/löysissä kytkennöissä, vahingoittuneiden kaapeleiden seurauksena, väärinkytkeytyistä sähkölaitteista tai jyrssiöiden aiheuttamana. Nämä ovat vikoja, joita johdonsuojakatkaisija tai vikavirtasuojakytkin eivät pysty havaitsemaan, jolloin sähköpiiriin asennettava valonkaarisuoja antaa täydellisen suojauksen sähkövikoja varten.

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus: 2CSA255901R9065

Mitat

Mitat: 69x35x85 mm

Paino: 180 g

Luokitus

Kotelointiluokka: IP20

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-25 ... 55 °C
Varastointilämpötila:	-40 ... 70 °C

Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Laukaisukäyrä:	B
Napojen lukumäärä:	2
Nimellisvirta:	6 A
Mitoitettu katkaisukyky EN 60898:	7.5 kA
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:	7.5 kA
Jännitetyyppi:	AC
Virranrajoitusluokka:	3
Juontava 0-napa:	Kyllä
Ylijänniteluokka:	3
Ympäristön likaantumisaste:	2
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	2
Upotussyvyys:	69 mm
Toimitukseen sisältyvä lisäyksikkö:	paloturvakytkin
Kotelointiluokka (IP):	IP40