Vikavirtasuojakytkin

2-napainen 25A / 30mA

Tyyppi: FH202A-25/0.03

Snro: 3217629

Tuotekoodi: 2CSF202162R1250

GTIN: 8012542633457

IP20

Vikavirtasuojat (RCD) ovat turvallisimpia laitteita, joiden avulla voidaan havaita sähköisiä vuotovirtoja ja laukaista niitä, jolloin varmistetaan suojaus välillisten kosketusten aiheuttamilta sähköiskuilta.

Näitä laitteita on käytettävä sarjassa johdonsuojakatkaisijan tai varokkeen kanssa, joka suojaa niitä mahdollisten ylijännitteiden vahingolliselta termiseltä ja dynaamiselta rasitukselta.
Ne toimivat myös pääasiallisina erotuskytkiminä ylävirtaan johdettuihin johdonsuojakatkaisijoihin (esim. kotitalouden kuluttajayksikkö) nähden.

Tekniset tiedot

Mitat

Mitat:	69x35x85 mm
Paino:	200 g

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-25 … 55 °C
Varastointilämpötila:	-40 … 70 °C

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11

Pakkaus

Paketti:	1/6
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Napojen lukumäärä:	2
Nimellisjännite:	230 V
Nimellisvirta:	25 A
Mitoitettu vikavirta:	0.03 A
Mitoitettu eristysjännite Ui:	500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:	4 kV
Tehohäviö:	1 W
Asennustapa:	DIN-kisko
Vikavirran tyyppi:	A
Oikosulkukatkaisukyky (Icw):	6 kA
Sykäysvirrankestoisuus:	0.25 kA
Taajuus:	50 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	2
Upotussyvyys:	69 mm
Ympäristön lämpötila käytön aikana:	-25...55 °C
Ympäristön likaantumisaste:	2
Liitettävä johdin, monisäikeinen:	10...25 mm²
Liitettävä johdin, lanka:	25 mm²
RAL-numero (vastaava):	7035

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11