Vikavirtasuojakytkin

4-napainen 25A / 30mA

Tyyppi: F204A-25/0.03

Snro: 3259425

Tuotekoodi: 2CSF204101R1250

GTIN: 8012542783404

IP20

Vikavirtasuojat (RCD) ovat turvallisimpia laitteita, joiden avulla voidaan havaita sähköisiä vuotovirtoja ja laukaista niitä, jolloin varmistetaan suojaus välillisten kosketusten aiheuttamilta sähköiskuilta.

Näitä laitteita on käytettävä sarjassa johdonsuojakatkaisijan tai varokkeen kanssa, joka suojaa niitä mahdollisten ylijännitteiden vahingolliselta termiseltä ja dynaamiselta rasitukselta.
Ne toimivat myös pääasiallisina erotuskytkiminä ylävirtaan johdettuihin johdonsuojakatkaisijoihin (esim. kotitalouden kuluttajayksikkö) nähden.

Tekniset tiedot

Mitat

Mitat:	69x70x85 mm
Paino:	360 g

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-25 … 55 °C
Varastointilämpötila:	-40 … 70 °C

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11

Pakkaus

Paketti:	1/3
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Napojen lukumäärä:	4
Nimellisvirta:	25 A
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:	4 kV
Tehohäviö:	3.9 W
Asennustapa:	DIN-kisko
Vikavirran tyyppi:	A
Selektiivinen suojaus:	Ei
Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:	Ei
Lukitsin:	Kyllä
Taajuus:	50/60 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:	Kyllä
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	4
Upotussyvyys:	69 mm
Ympäristön lämpötila käytön aikana:	-25...55 °C
Ympäristön likaantumisaste:	2
Liitettävä johdin, monisäikeinen:	0...25 mm²
Liitettävä johdin, lanka:	25 mm²
RAL-numero (vastaava):	7035
Rajähdyssuojattu:	Ei

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11