

# Vikavirtajohdonsuoja- katkaisija

2-napainen C-käyrä 20A 30mA 1Mod 6kA,  
230VAC, 1P+N, A-Tyyppi

**Tyyppi:** DS301C C20 A30

**Snro:** 3214087

**Tuotekoodi:** 2CSR255163R1204

**GTIN:** 8012542361657

IP20

Tilaa säästävä ratkaisu kattavaan suojaukseen  
DS301C vikavirtajohdonsuojakatkaisijat ovat täydellinen ratkaisu toteuttaa yhdistelmäsuojaus kun sähkökeskuksessa on rajoitetusti tilaa. Sarjan tuotteet ovat yhden moduulin levyisiä, jännitteestä riippumattomia sähkömekaanisesti toimivia.  
Muutama virtakisko vaihtoehto: PSc 3/24/10 N, 4-napainen 12 moduulia 10mm<sup>2</sup>, L1-N-L2-N-L3-N-L1... (Snro 3214088) PSc 3/120/10 N, 4-napainen 58 moduulia 10mm<sup>2</sup>, L1-N-L2-N-L3-N-L1... (Snro 3217632)

## Tekniset tiedot

### ETIM Data

Napojen määrä yhteensä:	2
Suojattujen napojen määrä:	1
Nimellisjännite:	240 V
Mitoitettu eristysjännite Ui:	500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:	4 kV
Nimellisvirta:	20 A
Mitoitettu vikavirta:	0.03 A



# Tuotekortti

2-napainen C-käyrä 20A 30mA 1Mod 6kA, 230VAC, 1P+N, A-Tyyppi



Vikavirran tyyppi:	A
Virranrajoitusluokka:	3
Tehohäviö:	3.4 W
Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:	6 kA
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:	6 kA
Mitoitettu katkaisuvirta Icn EN 61009-1 mukaan:	6 kA
Katkaisukäyrä:	hidastamaton
Jännitetyyppi:	AC
Taajuus:	50/60 Hz
Laukaisukäyrä:	C
Juontava 0-napa:	Kyllä
Lukitsin:	Ei
Ylijänniteluokka:	3
Ympäristön likaantumisaste:	2
Ympäristön lämpötila käytön aikana:	-25...55 °C
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	1
Upotussyvyys:	17.6 mm
Uppoasennus:	Ei
Virhelaukaisusuojattu:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Liitettävä johdin, lanka:	1.5...16 mm <sup>2</sup>
Liitettävä johdin, monisäikeinen:	1.5...16 mm <sup>2</sup>