

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija

4-napainen (3P+N) C-käyrä 16A 30mA 6kA 230/400VAC A-Tyyppi



Tyyppi: DS203NC-C16A30

Snro: 3211101

Tuotekoodi: 2CSR256140R1164

GTIN: 8012542830924

IP2X

Vikavirtajohdonsuojakatkaisijat RCBO-vikavirtakytkimiä käytetään yleisesti sovelluksissa, joissa on yhdistettävä sekä ylivirtasuojaa (ylikuormitus ja oikosulut) että oikosulkusuojaa. Vikavirtakytkimet havaitsee nämä vikatyypit ja katkaisee piirin vikatilanteessa, jolloin varmistetaan sekä henkilöstön että kytkettyjen laitteiden suojaus.

Edu

- Laadukkuus
- Täydellinen tuotesarja

Ominaisuudet

- Saatavilla AC-, A- ja AP-R-tyyppi
- Laaja katkaisukapasiteettialue kotitalouksista teollisuuteen
- Nimellivirta enintään 125 A. Soveltuu sekä yksi- että kolmivaiheverkkoon.
- Herkkyys enintään 1 000 mA

Tekniset tiedot

ETIM Data

Napojen määrä yhteensä:	4
Suojattujen napojen määrä:	3
Nimellisjännite:	415 V
Mitoitettu eristysjännite Ui:	500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:	4 kV

Tuotekortti

4-napainen (3P+N) C-käyrä 16A 30mA 6kA 230/400VAC A-Tyyppi



Nimellisvirta:	16 A
Mitoitettu vikavirta:	0.03 A
Vikavirran tyyppi:	A
Virranrajoitusluokka:	3
Tehohäviö:	10 W
Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:	6 kA
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:	10 kA
Mitoitettu katkaisuvirta Icn EN 61009-1 mukaan:	6 kA
Katkaisukäyrä:	hidastamaton
Jännitetyyppi:	AC
Taajuus:	50/60 Hz
Laukaisukäyrä:	C
Ylijänniteluokka:	3
Ympäristön likaantumistaso:	2
Ympäristön lämpötila käytön aikana:	-25...55 °C
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	4
Upotussyvyys:	69 mm
Uppoasennus:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP2X
Liitettävä johdin, lanka:	25 mm ²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:	25 mm ²