

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija

4-napainen (3P+N) B-käyrä 25A 30mA 6kA
230/400VAC A-Tyyppi



Tyyppi: DS203NC-B25A30

Snro: 3211118

Tuotekoodi: 2CSR256140R1255

GTIN: 8012542077725

IP2X

Vikavirtajohdonsuojakatkaisijat RCBO-vikavirtakytkimiä käytetään yleisesti sovelluksissa, joissa on yhdistettävä sekä ylivirtasuojaja (ylikuormitus ja oikosulut) että oikosulkusuojaja. Vikavirtakytkimet havaitsee nämä vikatyypit ja katkaisee piirin vikatilanteessa, jolloin varmistetaan sekä henkilöstön että kytkettyjen laitteiden suojaus.

Edu

- Laadukkuus
- Täydellinen tuotesarja

Ominaisuudet

- Saatavilla AC-, A- ja AP-R-tyyppi
- Laaja katkaisukapasiteettialue kotitalouksista teollisuuteen
- Nimellivirta enintään 125 A. Soveltuu sekä yksi- että kolmivaiheverkkoon.
- Herkkyys enintään 1 000 mA

Tekniset tiedot

ETIM Data

Napojen määrä yhteensä:	4
Suojattujen napojen määrä:	3
Nimellisjännite:	415 V
Mitoitettu eristysjännite Ui:	500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:	4 kV

Tuotekortti

4-napainen (3P+N) B-käyrä 25A 30mA 6kA 230/400VAC A-Tyyppi



Nimellisvirta:	25 A
Mitoitettu vikavirta:	0.03 A
Vikavirran tyyppi:	A
Virranrajoitusluokka:	3
Tehohäviö:	10.3 W
Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:	6 kA
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:	10 kA
Mitoitettu katkaisuvirta Icn EN 61009-1 mukaan:	6 kA
Katkaisukäyrä:	hidastamaton
Jännitetyyppi:	AC
Taajuus:	50/60 Hz
Laukaisukäyrä:	B
Ylijänniteluokka:	3
Ympäristön likaantumisaste:	2
Ympäristön lämpötila käytön aikana:	-25...55 °C
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	4
Upotussyvyys:	69 mm
Uppoasennus:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP2X
Liitettävä johdin, lanka:	25 mm ²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:	25 mm ²