

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija

4-napainen (3P+N) B-käyrä 32A 30mA 6kA
230/400VAC A-Tyyppi



Tyyppi: DS203NC-B32A30

Snro: 3211119

Tuotekoodi: 2CSR256140R1325

GTIN: 8012542077626

IP2X

Vikavirtajohdonsuojakatkaisijat RCBO-vikavirtakytkimiä käytetään yleisesti sovelluksissa, joissa on yhdistettävä sekä ylivirtasuojaa (ylikuormitus ja oikosulut) että oikosulkusuojaa. Vikavirtakytkimet havaitsevat nämä vikatyypit ja katkaisee piirin vikatilanteessa, jolloin varmistetaan sekä henkilöstön että kytkettyjen laitteiden suojaus.

Edu

- Laadukkuus
- Täydellinen tuotesarja

Ominaisuudet

- Saatavilla AC-, A- ja AP-R-tyyppi
- Laaja katkaisukapasiteettialue kotitalouksista teollisuuteen
- Nimellivirta enintään 125 A. Soveltuu sekä yksi- että kolmivaiheverkkoon.
- Herkkyys enintään 1 000 mA

Tekniset tiedot

ETIM Data

| | |
|-------------------------------|-------|
| Napojen määrä yhteensä: | 4 |
| Suojattujen napojen määrä: | 3 |
| Nimellisjännite: | 415 V |
| Mitoitettu eristysjännite Ui: | 500 V |
| Syöksyjännitekestoisuus Uimp: | 4 kV |

Tuotekortti

4-napainen (3P+N) B-käyrä 32A 30mA 6kA 230/400VAC A-Tyyppi



| | |
|---|--------------------|
| Nimellisvirta: | 32 A |
| Mitoitettu vikavirta: | 0.03 A |
| Vikavirran tyyppi: | A |
| Virranrajoitusluokka: | 3 |
| Tehohäviö: | 15.1 W |
| Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan: | 6 kA |
| Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2: | 10 kA |
| Mitoitettu katkaisuvirta Icn EN 61009-1 mukaan: | 6 kA |
| Katkaisukäyrä: | hidastamaton |
| Jännitetyyppi: | AC |
| Taajuus: | 50/60 Hz |
| Laukaisukäyrä: | B |
| Ylijänniteluokka: | 3 |
| Ympäristön likaantumisaste: | 2 |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana: | -25...55 °C |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä): | 4 |
| Upotussyvyys: | 69 mm |
| Uppoasennus: | Ei |
| Kotelointiluokka (IP): | IP2X |
| Liitettävä johdin, lanka: | 25 mm ² |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen: | 25 mm ² |