

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija

2-napainen, 1P+N, C-käyrä, 10A, 30mA, 1-moduulin levyinen, Icn=10kA IEC/EN 61009-1, 230VAC, A-Tyyppi



Tyyppi: DS301C M C10 A30

Snro: 3217838

Tuotekoodi: 2CSR275163R1104

GTIN: 8012542858553



Tilaa säästävä ratkaisu kattavaan suojaukseen DS301C vikavirtajohdonsuojakatkaisijat ovat täydellinen ratkaisu toteuttaa yhdistelmäsuojaus kun sähkökeskuksessa on rajoitetusti tilaa. Sarjan tuotteet ovat yhden moduulin levyisiä, jännitteestä riippumattomia sähkömekaanisesti toimivia. Muutama virtakisko vaihtoehto: PSc 3/24/10 N, 4-napainen 12 moduulia 10mm², L1-N-L2-N-L3-N-L1... (Snro 3214088) PSc 3/120/10 N, 4-napainen 58 moduulia 10mm², L1-N-L2-N-L3-N-L1... (Snro 3217632)

Tekniset tiedot

ETIM Data

Napojen määrä yhteensä:	2
Suojattujen napojen määrä:	1
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:	4 kV
Nimellisvirta:	10 A
Mitoitettu vikavirta:	0.03 A
Vikavirran tyyppi:	A

Tuotekortti

2-napainen, 1P+N, C-käyrä, 10A, 30mA, 1-moduulin levyinen, Icn=10kA IEC/EN 61009-1, 230VAC, A-Tyyppi



Virranrajoitusluokka:	3
Tehohäviö:	1.5 W
Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:	10 kA
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:	10 kA
Mitoitettu katkaisuvirta Icn EN 61009-1 mukaan:	10 kA
Katkaisukäyrä:	hidastamaton
Jännitetyyppi:	AC
Taajuus:	50 Hz
Laukaisukäyrä:	C
Ylijänniteluokka:	3
Ympäristön likaantumisaste:	2
Ympäristön lämpötila käytön aikana:	-25...55 °C
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	1
Upotussyvyys:	17.6 mm
Kotelointiluokka (IP):	IP20