

# Vikavirtajohdonsuojakatkaisija

2-napainen B-käyrä 10A 30mA 6kA,  
230VAC, IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1, A-Tyyppi, 2P-suojattu

**Tyyppi:** DS202CRB10A30**Snro:** 3217309**Tuotekoodi:** 2CSR752140R1105**GTIN:** 4022903033684**IP20**

## Tekniset tiedot

### ETIM Data

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Napojen määrä yhteensä:                   | 2      |
| Suojattujen napojen määrä:                | 2      |
| Nimellisjännite:                          | 230 V  |
| Mitoitettu eristysjännite Ui:             | 440 V  |
| Syöksyjännitekestoisuus Uimp:             | 4 kV   |
| Nimellisvirta:                            | 10 A   |
| Mitoitettu vikavirta:                     | 0.03 A |
| Vikavirran tyyppi:                        | A      |
| Virranrajoitusluokka:                     | 3      |
| Tehohäviö:                                | 3.28 W |
| Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan: | 6 kA   |
| Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:      | 10 kA  |

# Tuotekortti

2-napainen B-käyrä 10A 30mA 6kA, 230VAC, IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1, A-Tyyppi, 2P-suojattu



|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| Mitoitettu katkaisuvirta Icn EN 61009-1 mukaan: | 6 kA                   |
| Katkaisukäyrä:                                  | hidastamaton           |
| Sykäysvirrankestoisuus:                         | 0.25 kA                |
| Jännitetyyppi:                                  | AC                     |
| Taajuus:                                        | 50 Hz                  |
| Laukaisukäyrä:                                  | B                      |
| Juontava 0-napa:                                | Kyllä                  |
| Lukitsin:                                       | Ei                     |
| Ylijänniteluokka:                               | 3                      |
| Ympäristön likaantumisaste:                     | 3                      |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana:             | -25...55 °C            |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä):                | 2                      |
| Upotussyvyys:                                   | 72 mm                  |
| Uppoasennus:                                    | Ei                     |
| Virhelaukaisusuojattu:                          | Ei                     |
| Kotelointiluokka (IP):                          | IP20                   |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen:               | 1...25 mm <sup>2</sup> |