

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija

2-napainen B-käyrä 25A 30mA 6kA,
230VAC, IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1, A-Tyyppi, 2P-suojattu

**Tyyppi:** DS202CRB25A30**Snro:** 3217315**Tuotekoodi:** 2CSR752140R1255**GTIN:** 4022903033769**IP20**

Tekniset tiedot

ETIM Data

Napojen määrä yhteensä:	2
Suojattujen napojen määrä:	2
Nimellisjännite:	230 V
Mitoitettu eristysjännite Ui:	440 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:	4 kV
Nimellisvirta:	25 A
Mitoitettu vikavirta:	0.03 A
Vikavirran tyyppi:	A
Virranrajoitusluokka:	3
Tehohäviö:	6.2 W
Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:	6 kA
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:	10 kA

Tuotekortti

2-napainen B-käyrä 25A 30mA 6kA, 230VAC, IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1, A-Tyyppi, 2P-suojattu



Mitoitettu katkaisuvirta Icn EN 61009-1 mukaan:	6 kA
Katkaisukäyrä:	hidastamaton
Sykäysvirrankestoisuus:	0.25 kA
Jännitetyyppi:	AC
Taajuus:	50 Hz
Laukaisukäyrä:	B
Juontava 0-napa:	Kyllä
Lukitsin:	Ei
Ylijänniteluokka:	3
Ympäristön likaantumisaste:	3
Ympäristön lämpötila käytön aikana:	-25...55 °C
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	2
Upotussyvyys:	72 mm
Uppoasennus:	Ei
Virhelaukaisusuojattu:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Liitettävä johdin, monisäikeinen:	1...25 mm ²