

# Johdonsuojakatkaisija

2-napainen B-käyrä 13A, 6kA (Icn) IEC/EN 60898-1 Un=230VAC, 110VDC

**Tyyppi:** S202C-B13

**Snro:** 3217694

**Tuotekoodi:** 2CSS252420R0135

**GTIN:** 8012542734352



S202C: 2-napainen 1-moduulissa. Toiminto: virtapiirien suojaus ylikuormituksilta ja oikosuilta. Sovellukset: OEM laitevalmistajat, asuin- ja liikerakennukset. Standardi: IEC/EN 60898-1

## Tekniset tiedot

### ETIM Data

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| Upotussyvyys:                                      | 69.4 mm    |
| Laukaisukäyrä:                                     | B          |
| Napojen määrä yhteensä:                            | 2          |
| Suojattujen napojen määrä:                         | 2          |
| Nimellisvirta:                                     | 13 A       |
| Nimellisjännite:                                   | 240 V      |
| Mitoitettu eristysjännite Ui:                      | 500 V      |
| Syöksyjännitekestoisuus Uimp:                      | 4 kV       |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V: | 6 kA       |
| Jännitetyyppi:                                     | AC         |
| Taajuus:                                           | 50...60 Hz |
| Tehohäviö:                                         | 3.1 W      |
| Virranrajoitusluokka:                              | 3          |

# Tuotekortti

2-napainen B-käyrä 13A, 6kA (Icn) IEC/EN 60898-1 Un=230VAC, 110VDC



|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Ylijänniteluokka:                   | 3                      |
| Ympäristön likaantumisaste:         | 2                      |
| Lisäyksikkömahdollisuus:            | Kyllä                  |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä):    | 1                      |
| Kotelointiluokka (IP):              | IP20                   |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana: | -25...55 °C            |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen:   | 1...10 mm <sup>2</sup> |
| Liitettävä johdin, lanka:           | 1...16 mm <sup>2</sup> |