

Johdonsuojakatkaisija

2-napainen B-käyrä 20A, 6kA (Icn) IEC/EN 60898-1 Un=230VAC, 110VDC

Tyyppi: S202C-B20

Snro: 3217700

Tuotekoodi: 2CSS252420R0205

GTIN: 8012542734550



S202C: 2-napainen 1-moduulissa. Toiminto: virtapiirien suojaus ylikuormituksilta ja oikosuilta. Sovellukset: OEM laitevalmistajat, asuin- ja liikerakennukset. Standardi: IEC/EN 60898-1

Tekniset tiedot

ETIM Data

Upotussyvyys:	69.4 mm
Laukaisukäyrä:	B
Napojen määrä yhteensä:	2
Suojattujen napojen määrä:	2
Nimellisvirta:	20 A
Nimellisjännite:	240 V
Mitoitettu eristysjännite Ui:	500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:	4 kV
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:	6 kA
Jännitetyyppi:	AC
Taajuus:	50...60 Hz
Tehohäviö:	5.6 W
Virranrajoitusluokka:	3

Tuotekortti

2-napainen B-käyrä 20A, 6kA (Icn) IEC/EN 60898-1 Un=230VAC, 110VDC



Ylijänniteluokka:	3
Ympäristön likaantumisaste:	2
Lisäyksikkömahdollisuus:	Kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	1
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Ympäristön lämpötila käytön aikana:	-25...55 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen:	1...10 mm ²
Liitettävä johdin, lanka:	1...16 mm ²