Johdonsuojakatkaisija

2-napainen B-käyrä 25A, 6kA (Icn) IEC/EN 60898-1 Un=230VAC, 110VDC

Tyyppi: S202C-B25

Snro: 3217772

Tuotekoodi: 2CSS252420R0255

GTIN: 8012542734659

IP20

S202C: 2-napainen 1-moduulissa.Toiminto: virtapiirien suojaus ylikuormituksilta ja oikosuluilta. Sovellukset: OEM laitevalmistajat, asuin- ja liikerakennukset. Standardi: IEC/EN 60898-1

Tekniset tiedot

ETIM Data

Upotussyvyys:	69.4 mm
Laukaisukäyrä:	B
Napojen määrä yhteensä:	2
Suojattujen napojen määrä:	2
Nimellisvirta:	25 A
Nimellisjännite:	240 V
Mitoitettu eristysjännite Ui:	500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:	4 kV
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:	6 kA
Jännitetyyppi:	AC
Taajuus:	50...60 Hz
Tehohäviö:	7.6 W
Virranrajoitusluokka:	3

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11

Ylijänniteluokka:	3
Ympäristön likaantumisaste:	2
Lisäyksikkömahdollisuus:	Kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	1
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Ympäristön lämpötila käytön aikana:	-25...55 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen:	1...10 mm²
Liitettävä johdin, lanka:	1...16 mm²

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11