

Johdonsuojakatkaisija

2 x 1-napainen johdonsuojakatkaisija
yhdessä moduulissa, B-käyrä 20A, 6kA
(Icn) IEC/EN 60898-1 Un=230VAC

Tyyppi: S2011C-B20**Snro:** 3217821**Tuotekoodi:** 2CSS257420R0205**GTIN:** 8012542732150**IP20**

S2011C: 2 kpl 1-napaista johdonsuojakatkaisijaa 1-moduulissa. Toiminto:
virtapiirien suojaus ylikuormituksilta ja oikosuluilta. Sovellukset: OEM
laitevalmistajat, asuin- ja liikerakennukset. Standardi: IEC/EN 60898-1

Tekniset tiedot

ETIM Data

Upotussyvyys:	69.4 mm
Laukaisukäyrä:	B
Napojen määrä yhteensä:	2
Suojattujen napojen määrä:	2
Nimellisvirta:	20 A
Nimellisjännite:	240 V
Mitoitettu eristysjännite Ui:	500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:	4 kV
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:	6 kA
Jännitetyyppi:	AC
Taajuus:	50...60 Hz
Tehohäviö:	5.6 W

Tuotekortti

2 x 1-napainen johdonsuojakatkaisija yhdessä moduulissa, B-käyrä 20A, 6kA (Icn) IEC/EN 60898-1
Un=230VAC



Virranrajoitusluokka:	3
Ylijänniteluokka:	3
Ympäristön likaantumisaste:	2
Lisäyksikkömahdollisuus:	Kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	1
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Ympäristön lämpötila käytön aikana:	-25...55 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen:	1...10 mm ²
Liitettävä johdin, lanka:	1...16 mm ²