

Ylijännitesuoja kiinteistö

T1-T2 1-napainen P QS, 12,5 kA, Uc= 230/400VAC , Up= 1,4kV

Tyyppi: OVR T1-T2 12.5-275s P QS

Snro: 3211207

Tuotekoodi: 2CTB815710R1200

GTIN: 3660308524959

IP20

OVR-ylijännitesuojat suojaavat sähköjärjestelmiä ja -laitteita salamaniskujen ja sähköverkon toimintojen aiheuttamilta lyhytaikaisilta yli- ja syöksyjännitteiltä.

Edut:
• Purkaa salamaniskujen (suorat ja epäsuorat vaikutukset) tai kytkentätoimintojen aiheuttamat ylijännitteet
• Rajoittaa jännitehuipun laitteen sallimalle tasolle
• Parantaa palvelun laatua ja laitteen käyttöikää

Ominaisuudet:
• Kattava valikoima ylijännitesuojia kaikkiin sovelluksiin: T1, T1+T2, T2, T2+T3, T3, Data, PV, WT, LED
• Monipuolinen varustelu: elinkaari-ilmaisin, varajärjestelmä, pistokemoduuli ja hälytyskosketin
• Valikoimassa tuotteet kaikkiin sähköverkkoihin (TT, TNC, TNS, IT)

Ylijännitesuojapatruunat:
OVRT240275CQS, Snro: 3211205
OVRT2N80275CQS, Snro: 3211206

Tekniset tiedot

ETIM Data

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11

Jakelujärjestelmä DC:	Ei
Jakelujärjestelmä IT:	Ei
Jakelujärjestelmä TN:	Kyllä
Jakelujärjestelmä TN-C:	Kyllä
Jakelujärjestelmä TN-C-S:	Ei
Jakelujärjestelmä TN-S:	Kyllä
Jakelujärjestelmä TT:	Kyllä
Muu jakelujärjestelmä:	Ei
Napojen lukumäärä:	1
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):	12.5 kA
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):	1.4 kV
Suojataso L-PE:	1.4 kV
Varokealustan koko:	1 TE (rasterimitta)
Kaukomerkinanto:	Ei
Integroitu varmistussulake:	Ei
Energeettisesti koordinoitu suojausefekti päätelaitteelle:	Ei
Jännitekytkentä kipinäväliteknologia:	Ei
Ylivirtasuojattu jännitelähtö:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11