Monimittari

Monimittari DIN 3-vaihe, 400VAC 5A, lk 0,5S, Modbus TCP

Tyyppi: D1M20-Ethernet

Snro: 6719071

Tuotekoodi: 2TAZ665054R2000

GTIN: 6941593481187

IP51

Monimittari 3-vaihe, 400 VAC, 1 tai 5 A virtamuuntajakytketty, pätöenergia lk0,5, 4-kvadrantti mittaus. Sähköparametrit: U, I, P, Q, S, PF, f, THD. Yksittäiset harmoniset yliaallot 40 ja verkon epäsymmetria. Reaaliaikakello ja Min/Max/Avg-tiedot. 2-lähtöä ja 2-tuloa 24 V AC/DC, 100 mA max. Apujännite 100-230 V AC/DC. DIN 3 moduulia. Käyttölämpötila -5…+55 °C. Modbus TCP/IP (RJ45)

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1

ETIM Data

Näyttötapa:	analoginen/digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:	300 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC:	6 A
Pienin virran erottelukyky AC:	muu
Resistanssin pienin erottelukyky:	muu
Taajuuden maksimimittausarvo:	60 kHz
Virtalähde:	verkkovirta

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0
www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11

Kotelointiluokka (IP):	IP51

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus
puh. 010 222 1999
contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihde
010 22 11